

WiFi READY OPCIONAL



Ficha técnica

## SPLIT MURAL 1X1 SERIE AMBER



Control por voz



Protección Golden Fin



Temporizador 24 h



Modo silencioso



Auto-limpieza

		ELS026AMBR32	ELS035AMBR32	ELS052AMBR32	ELS071AMBR32	
<b>MODELO</b>		<b>ELS026AMBR32-INT</b>	<b>ELS035AMBR32-INT</b>	<b>ELS052AMBR32-INT</b>	<b>ELS071AMBR32-INT</b>	
		<b>ELS026AMBR32-EXT</b>	<b>ELS035AMBR32-EXT</b>	<b>ELS052AMBR32-EXT</b>	<b>ELS071AMBR32-EXT</b>	
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)				
<b>RENDIMIENTO</b>						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
	Consumo	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
	SEER / Clasificación Energética	-	6,3 / A++	6,1 / A++	7,1 / A++	6,1 / A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91	3,8	5,57	7,31
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
	Consumo	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
	*SCOP / Clasificación Energética	-	4/A+	4/A+	4/A+	4/A+
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	54	55	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	45/40,5/36/28
	Caudal aire	m <sup>3</sup> /h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16~31			
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	61	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal aire	m <sup>3</sup> /h	1.750	1.800	2.500	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50   -15~30			
Refrigerante	Tipo / Carga	- / Kg	R32/0,55	R32/0,55	R32/1	R32/1,6
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x380x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	835x540x300	835x540x300	920x615x390	965x765x395
	Peso neto / bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	51/55
<b>CONEXIONES</b>						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T			
	Interconexión	mm	4x2,5 + T			
CÓDIGO EAN	Conjunto		8435483815254	8435483815247	8435483815230	8435483815223
	Módulo WiFi Opcional		8435483801844	8435483801844	8435483801844	8435483801844