

Ficha técnica



SPLIT MURAL 1X1 AMBER BASIC



Modo noche Función I-Feel Auto limpieza Función calefacción 8°C

		ELS035AMBBASICR32	
MODELO	INT.	ELS035AMBBASICR32-I	
	EXT.	ELS035AMBBASICR32-0	
Alimentación Eléctrica/Conexión	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)/Unidad Exterior	
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	kW	3,5 (1,11-4,16)
		Btu/h	12.000 (3.800-14.200)
	Consumo (min. - max.)	W	1.213 (130-1.580)
	SEER	-	6,1
	Clasificación Energética	Frío	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	3,8 (1,08-4,22)
		Btu/h	13.000 (3.700-14.400)
	Consumo (min. - max.)	W	1.088 (100-1.680)
	SCOP	-	4
	Clasificación Energética	Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	55
	Presión sonora	dB(A)	40,5/34,5/25/22
	Caudal aire	m ³ /h	540/430/314
	Rango temperatura seleccionable	°C	16 - 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65
	Presión sonora	dB(A)	56
	Caudal aire	m ³ /h	1.800
	Temperatura de operación	°C	(-15~-50)/(-15-30)
Refrigerante	Compresor		GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,55
	Carga adicional >5	g/m	12
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	870x365x270
	Peso neto/bruto	Kg	7,9/9,7
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	835x540x300
	Peso neto/bruto	Kg	23,2/25
CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"
	Longitud máx.	m	25
	Desnivel máx.	m	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T
	Interconexión	mm	4x2,5+T
CÓDIGO EAN	Conjunto		843548382992